



Fluke T90



Volitelné příslušenství pouzdro C33

Údaje pro objednávku

Fluke T90 FL.4016945
 Pouzdro C33 FL.1664120

Součást dodávky

Zkoušečka Fluke T90 1 ks
 Adaptér na hroty Ø 4mm 2 ks
 Kryt hrotů pro CAT III 2 ks
 Baterie 1,5 V 2 ks
 Návod k obsluze 1 ks

Charakteristika

- V souladu s normou ČSN EN 61243-3 ed.2: 2011
- **Měření stejnosměrného a střídavého napětí do 690 V**
- **Optická a akustická** indikace naměřené hodnoty napětí
- Optický a akustický **test propojení**
- Jednopolová **detekce fáze**
- Automatické rozlišení střídavého a stejnosměrného napětí a indikace polarity stejnosměrného napětí
- Úplné krytí přístroje proti prachu a stříkající vodě – **IP54**
- Kryt měřicích hrotů (ochrana před poraněním / poškozením)
- **Adaptér na měřicí hroty Ø 4 mm**
- Indikace napětí je funkční i při vybitých bateriích
- Provozní teplota **od -15°C**
- Bezpečnostní kategorie **CAT III/600 V, CAT II/690 V**

Technická data

Zobrazení a indikace

LED 8 x LED
Rozlišení ± 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V

Měření

Stejnoseměrné napětí 12 ... 690 V
Střídavé napětí 12 ... 690 V
Rozlišení 1 V
Kmitočtový rozsah DC / 40...400 Hz
Přesnost ±(3,0% z č.h. + 5 digitů)

Test fáze (jednopolový)

100 ... 690 V

Kmitočtový rozsah 40 ... 60 Hz

Test propojení < 400 kΩ

Testovací proud < 5 μA

Všeobecná data

Provozní teplota -15 °C ... 45 °C
Napájení 2 x 1,5 V LR03
Elektrická bezpečnost **CAT III / 600 V, CAT II / 690 V**
Stupeň krytí **IP54**
Rozměry 245 x 64 x 28 mm
Hmotnost 180 g