




V následující tabulce je stručné porovnání funkcí přístrojů EurotestEASI

Objednací číslo		MI 3100 SE EurotestEASI	MI 3100 s EurotestEASI	MI 3100 EurotestEASI
Funkce a vlastnosti	Popis			
AUTO SEKVENCE	AUTO TT (předdefinovaný aut. postup měření pro síť TT) AUTO TN rcd (předdefinovaný aut. postup měření pro síť TN s RCD) AUTO TN (předdefinovaný aut. postup měření pro síť TN)	✓ ✓ ✓	— — —	— — —
NAPĚTÍ	Napětí TRMS, kmitočet, sled fází	✓	✓	✓
IZOLAČNÍ ODPOR	50 V 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V	✓ ✓	✓ ✓	— ✓
SPOJITOST	± 200 mA 7 mA	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
ODPOR VODIČE PE	Rpe, Rpe (rcd)	✓	—	—
IMPEDANCE SÍŤ	Impedance, zkratový proud, tabulka pojistek v paměti přístroje Úbytek napětí ΔU%	✓ ✓	✓ ✓	✓ —
IMPEDANCE SMYČKY	Impedance, zkratový proud, tabulka pojistek v paměti přístroje Funkce Z PE (rcd) pro měření bez vybavení proudového chrániče	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
PROUDOVÉ CHRÁNIČE	Vypínací čas, vybavovací proud, dotykové napětí, AUTO test Přenosné proudové chrániče PRCD, PRCD-K, PRCD-S	standardní, selektivní, AC, A, F ✓	standardní, selektivní, AC, A, F ✓	standardní, selektivní, AC, A —
ZEMNÍ ODPOR	Třívodičové měření	✓	✓	—
PAMĚŤ	Vestavěná paměť pro ukládání výsledků měření	✓	—	—
PC SOFTWARE	PC SW EuroLink PRO	✓	—	—
PORTY	RS 232, USB	✓	—	—
BLUETOOTH	Lze připojit externí Bluetooth „dongle“	✓	—	—
APLIKACE PRO ANDROID	EuroLink Android	✓	—	—
PODPORA COMMANDERU	Tip/Plug Commander je měřicí hrot/síťová vidlice s dálkovým ovládáním některých funkcí přístroje	(nové Commandery s více funkcemi)	—	(Commandery se zákl. funkcemi)
CENA bez DPH 21%		20 990 Kč	19 490 Kč	18 400 Kč

ILLKO s.r.o.